










## Oppgave: Lassoring. Prosess og bilder.

		
<p>1. Ta utgangspunkt i en trekloss på ca. 5x8,5 cm og 1,2 i dybde.</p>	<p>2. Overkant: Mål 1,5 cm inn mot midten på hver side og 1,5 cm ned langs langsiden av klossen. Underkant: Mål 1,5 cm inn mot midten på hver side og 5 cm ned langs langsiden.</p>	<p>3. Sag av kantene.</p>
		
<p>4. Alle kantene sagd av.</p>	<p>5. Stort hull: Finn midten, mål opp sirkel på 3 cm diameter. Lite hull: Finn midten, mål opp sirkel på 1 cm diameter.</p>	<p>6. Drill hull. Til det store hullet, drill flere hull.</p>
		
<p>7. Bruk grov rasp, både rundt og avrundet/flat for å få ønsket form.</p>	<p>8. Ferdig formet med grovrasp. Nedre del av lassoringen er 2,8-3 cm bred. Øvre del er ca 5 cm.</p>	<p>9. Ferdig pusset med sandpapir.</p>

## Oppgave: Lassoring. Prosess og bilder.



10. Lassoringen festet til lassotau fra Maritex Gávpi. Annet tau kan også brukes, husk å skaffe et som er smalt nok til å kunne gå gjennom det lille hullet.